



Neue Fassadenbahn Ampatop® F Color von Ampack

Farbiger Schutz für Fassaden mit hohem Fugenanteil

*Gute Besucherzahlen, interessierte Kunden – das ist das Fazit der Ampack Bautechnik GmbH zum Messeauftritt auf der BAU 2017. Große Beachtung fand die neue farbige Fassadenbahn **Ampatop® F Color** mit monolithischer TPU-Beschichtung. Sie schützt die Bausubstanz dauerhaft vor eindringendem Wasser und verleiht Fassaden mit hohem Fugenanteil durch ihre strahlenden Farben einen besonderen Reiz.*

Die brandneuen Fassadenbahnen Ampatop® F Color von Ampack tragen der modernen Architektur mit freier Fassadengestaltung Rechnung: Sie lassen sich optimal hinter Fassaden mit offenen Fugen verlegen und gewähren durch ihre dauerhaft brillanten Farben und ihren sicheren Schutz vor Feuchtigkeit eine interessante Gestaltungsfreiheit. Die zweilagigen, hochreißfesten Bahnen können in Neubau und Sanierung hinter vorgehängten, teiloffenen und offenen Fassaden mit einem maximalen Öffnungsanteil bis zu 66 % verwendet werden. Sie sind für alle Dämmstoffe einsetzbar und in fünf Standard- und diversen Sonderfarben (RAL) erhältlich.

Ampatop® F Color zeichnet sich durch einen besonderen Aufbau mit monolithischer TPU-Beschichtung aus und besticht durch ausgezeichnete Produkteigenschaften: Die Bahnen sind alterungsstabil sowie UV- und farbbeständig, außerdem diffusionsoffen und gleichzeitig wasser- und schlagregendicht. Hinter Glasfassaden ist insbesondere die hohe Temperaturbeständigkeit von -40 bis +80°C von Vorteil. Natürlich eignen sich die Bahnen auch für Fassadenbekleidungen aus Holz, Streckmetall und Lochblech.

Für die Verlegung wird Ampatop® F Color parallel oder senkrecht zum Fundament zeigend an der Unterkonstruktion ausgerichtet und in einer Ecke innerhalb des Überlappungsbereiches auf dem Untergrund fixiert. Die Folgebahnen werden jeweils schuppenförmig mindestens 10 cm überlappend befestigt. Der trägerlose Randüberstand von Ampatop® F Color verhindert die Entstehung einer Wulst.



Zur Überlappungsverklebung der Ampatop® F Color-Fassadenbahnen und zur dauerhaft winddichten Abdichtung von Durchbrüchen wie Fenstern dient das transparente **Klebeband Ampacoll® F Color**. Es besteht aus einem TPU-Träger mit UV-vernetztem Reinacrylat. Auch dieses Produkt zeichnet sich durch hohe Beständigkeit gegen Alterung, UV-Einstrahlung, Formverlust, Vergilbung und Feuchtigkeit aus.

Sicherheit gehört bei Ampack zum System. So werden auf die Fassadenbahnen Ampatop® F Color inklusive Aus- und Einbaukosten 10 Jahre Garantie gewährt.

Weitere Informationen:

Ampack AG

Herr Marco Jäger
Seebleichstraße 50
CH-9401 Rorschach
Tel. 071 858 38 00
Fax 071 858 38 37
ampack@ampack.ch



Die zweilagigen, hochreißfesten Fassadenbahnen **Ampatop® F Color** mit monolithischer TPU-Beschichtung sind UV- und farbbeständig und werden hinter vorgehängten Fassaden mit einem maximalen Öffnungsanteil bis zu 66 % verlegt.