

DELTA® 2017

DELTA®- MAXX X –Top-Qualität für das Unterdach.

Top-Argumente für ein Qualitätsunterdach: Hoch diffusionsoffen, robust dank höchster Reissfestigkeit. Einfache Verarbeitung dank integrierter Verklebung mit hoher Klebekraft und verarbeitbar bis -10° Celsius. Einfache Vorkonfektion in der eigenen Werkstatt möglich. Ideal in Kombination mit Holzweichfaserplatten und für die effiziente Arbeitsweise im Holzbau und Elementbau.

DELTA MAXX X DELTA®-MAXX X verfügt über eine extreme Reißkraft von 500 N/5 cm in Längs- und Querrichtung und zeichnet sich durch eine sehr hohe mechanische Belastbarkeit aus. Die einzigartige, kälteunempfindliche Überlappungs-Verklebung funktioniert auch bei Minusgraden sicher. Die Bahn ist durch den integrierten ober- und unterseitigen Selbstkleberand und die geglättete Vliesrückseite schnell verlegt. Gitterstruktur auf der Oberseite als perfekte Schneidehilfe. Eine an den Kanten überstehende Folie von ca. 5 mm wirkt im Überlappungsbereich zusätzlich gegen eindringende Feuchtigkeit. Absolut trittsicher beim Hochleitern. Verzicht auf chemischen Holzschutz gemäß DIN 68800-2. Bahn mit 15-jährigem Zuverlässigkeitsnachweis. Erfüllt die Kriterien für die Durchsturzicherheit der BG.

Besuchen Sie uns am Holzbau-Forum in Garmisch-Partenkirchen.

www.doerken.ch

http://www.doerken.com/bvf-ch/produkte/dach/steildach/produkte/maxx_x.php



Bild: DELTA MAXX X