

AGEPAN[®] THD Install

Sorgt für gutes Klima - auch bei der Verarbeitung.

Die AGEPAN[®] THD Install wird als Alternative zur herkömmlichen Installationsebene immer häufiger eingesetzt - und dies nicht ohne Grund: Die stumpfkantige Holzfaserdämmplatte mit asymmetrischem Rohdichteprofil ist eine druckfeste Innendämmung mit Einsatzbereich in Dach und Wand. Sie ist direkt verputzbar oder dient zur Beplankung mit Gipskarton oder Gipsfaser.



Vorteile:

- Schalldämpfende und feuchtigkeitsregulierende Innendämmung als Installationsebene
- Durch die höher verdichtete Deckschicht können Gipsbauplatten mit zugelassenen Schrauben und Klammern direkt befestigt werden
- Schnelles Einarbeiten der Installationskanäle
- F90-B (REI 90) Konstruktionen im AGEPAN[®] SYSTEM
- Mit zugelassenen Systemen direkt verputzbar (z.B. Rotkalk, Fa. Knauf Gips KG oder Lehmputz, Fa. CLAYTEC[®])
- Befestigung von Konsollasten problemlos möglich
- Direkte Befestigung auf AGEPAN[®] OSB PUR
- Hohe Arbeitszeiterparnis durch einfache Verlegung, da keine Lattung erforderlich

**Bei Fragen beraten wir Sie gern in einem persönlichen Gespräch.
Tel.: 05931 405 316**