



INFO

FORUM
HOLZBAU
PREMIUM
PARTNER

Höchste Sicherheit mit dem robusten STEICO Unterdeckplatten-Profil



Das STEICO Unterdeckplatten-Profil hat sich seit vielen Jahren bei tausenden von Projekten bewährt. Die einzigartige Profilgeometrie bietet folgende Vorteile:

Drehbar, damit ist eine Verschnittoptimierung und eine hohe Wirtschaftlichkeit gegeben.

Dichter Stoß sofort bei der Verlegung **von außen sichtbar** (keine Zusatzmarkierung notwendig).

Ebene Fläche bei Abklebungen gegeben, z.B. bei Gauben und Kehlanschlüssen – einfacher vollflächiger Auftrag von Primer mit elastischer Spachtel, Malerrolle oder Pinsel.

Vollflächige Auflage eines Klebebandes – breitere effektive Klebefläche, einfacher und schneller in der Verarbeitung. Vollflächige Auflage für Klebeband oder Dichtungsmanschette wichtig, falls Durchdringungen (z.B. Lüftungsrohre) den Stoßbereich treffen.

Dichtigkeit auch bei möglichen **Dehn- und Schwindbewegungen** von Holzfasern Unterdeckplatten auch bei hohen Winddruck gegeben.

Verlegung auf Koppelpfetten möglich wegen der gleichen Profilierung der Längs- und Stirnkanten.

Keine Kantenbeschädigung z.B. der Nutwanne, nach Fügen der Unterdeckplatten.

Die STEICO Unterdeckplatten. Größte Vielfalt und höchste Sicherheit.



Unterdeckplatten aus dem Nassverfahren

Dicken von	22 bis 120 mm
Rohdichte	ca. 240 - 270 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,046 - 0,048

Unterdeckplatten aus dem Trockenverfahren

Dicken von	35 bis 200 mm
Rohdichte	ca. 140 - 210 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,040 - 0,045

Auch als XXL-Formate bis 6x2,5 m erhältlich.

Unterdeckplatten für flach geneigte Dächer

Dicken von	40 bis 160 mm
Rohdichte	ca. 110 - 210 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,037 - 0,045

Mit zusätzlich aufkaschierter Unterspannbahn.
Für Dächer ab 5° Dachneigung.

STEICO^{duo}: Kombiplatten für Dach und Wand

Dicken von	40 und 60 mm
Rohdichte	ca. 180 und 265 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,043 und 0,048

Aus dem Nass- oder aus dem Trockenverfahren.

Als Unterdeckplatte oder Putzträgerplatte verwendbar.

NEU

FAXANTWORT AN +49 - (0)89 - 99 15 51 - 700

JA,

bitte senden Sie mir kostenlos weiteres Infomaterial

Broschüren und Themenhefte

- STEICO Produktübersicht
- STEICO Preisliste
- STEICO Themenheft 'Ökologie'
- STEICO Themenheft 'Sanierung'
- STEICO Broschüre 'Fassadensanierung'
- STEICO Themenheft 'Sommerlicher Hitzeschutz'

Produktinformationen

- STEICO Unterdeckplatten
- STEICO *LVL* Furnierschichtholz
- STEICO Stegträger
- STEICO*secure* WDVS
- STEICO*flex 036* flexible Holzfaser-Dämmplatten

STEICO Seminare

- Bitte informieren Sie mich über die kostenlosen Seminare der STEICO Akademie

Beratung

- Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf

Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter www.steico.com

Absender

Bitte ausfüllen oder Firmenstempel setzen.



DAS NATURBAUSYSTEM