

Die VSK-Produktgruppe

Selbstklebende Dach- und Wandbahnen für den professionellen Holzbau



VSK ist unsere Produktreihe von Unterspannbahnen und atmungsaktiven Membranen mit selbstklebender Oberfläche. Diese innovativen Produkte wurden gezielt dafür entwickelt, um die Verlegung zu erleichtern und zu beschleunigen, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass sie vollflächig auf dem Untergrundmaterial haften. Dies macht sie, unter anderem, widerstandsfähiger gegen mechanische Einwirkung wie konstante Begehung und gegen die Auflast von Materialien und Werkzeugen im Allgemeinen. Die VSK-Produktreihe lässt sich außerdem homogen und mit absoluter Präzision verlegen.

Die VSK -Unterspannbahnen, -Dampfbremsen, -Dampfsperren und -Membranen gibt es für folgende Anwendungen:

- **VSK Classic Light**, die atmungsaktive, **diffusionsoffene Unterspannbahn** mit Kleber aus Acryldispersion. Sie ist für den allgemeinen Schutz von Holzwänden, Holzdecken und Holzdächern während der gesamten Bauphase geeignet. VSK Classic Light kann auch zum Schutz bei Materialübergängen zwischen Holz und Beton großflächig angeklebt werden.
- **VSK Micro**, die **Dampfbremse** mit Acryldispersionskleber zum allgemeinen Schutz von Wänden, Decken und Dächern aus Holz während der gesamten Bauphase.
- **VSK DS 1500 SYN**, die als **Radongassperre zertifizierte Dampfsperre** mit Klebstoff aus Acryldispersion, ist ideal für die Verlegung unter Estrichen. Sie ist auch als Dampfsperre auf Flachdächern und über Holzkonstruktionen einsetzbar.
- **VSK Bitum Reflex 500**, die **Dampfsperre** mit vollflächigem Klebstoff auf Bitumenbasis für die Anwendung auf Beton oder Trapezblecheindeckungen.
- **VSK Bitum Reflex 1500**, die **Dampfsperre** mit Kleber auf Bitumenbasis. Diese wird empfohlen, um die Wasserdichtigkeit bei Nägeln und Schrauben zu erhöhen. Sie wird auf hinterlüfteter Schalung unter Metalleindeckungen in Kombination mit der Drainage-Trennlage **Riwegaga USB Drenlam Bluetech** eingesetzt.
- **VSK Bitum ARD**, die **Dampfsperre** mit Kleberstoff auf Bitumenbasis, ist ideal auf hinterlüfteter Schalung, als Unterdachabdichtung oder für die Anwendung auf geneigten Betondächern, auf Carports, Vordächern oder vorübergehenden Bedachungen im Allgemeinen.



Riwegaga Srl/GmbH

I-39044 Egna/Neumarkt (BZ) • Via Isola di Sopra 28 Obere-Insel-Straße
 Tel. 0039-0471-827500 • info@riwegaga.com • riwegaga@legalmail.it
 P.IVA/MwSt.-Nr. 01694780212
 Cassa Rurale di Salorno, Filiale Egna / Raiffeisenkasse Salurn, Zweigstelle Neumarkt
 IBAN IT 48 B 08220 58371 000304001869 • SDI 5RU082D