



Bildnachweis: James Hardie Europe GmbH

## Neue Verlege-Empfehlung für zusätzliche Dämmstoffe unter fermacell™ Bodensystemen

# Für jedes Projekt der passende Bodenaufbau

Bei der Verlegung von Trockenestrich können objektspezifische Anforderungen durch die Anordnung weiterer Dämmstoffschichten unter den vorgefertigten Estrich-Elementen erfüllt werden. Mit der neuen Übersicht „Zusätzliche Dämmstoffe unter fermacell™ Bodensystemen“ steht dazu jetzt eine systematische Übersicht mit Verlege-Empfehlungen des Herstellers James Hardie zur Verfügung. Nach Dämmstoffgruppen (Hartschäume, Mineralwolle, Holzfaser) sortiert, sind darin in übersichtlichen Tabellen sämtliche fermacell® Estrich-Elemente aufgeführt. Zusätzlich findet der Nutzer hier die Produkte von führenden Dämmstoffherstellern. So ist auf einen Blick erkennbar, welcher Bodenaufbau mit fermacell® Estrich-Elementen und zusätzlich darunter angeordneten Dämmstoffen funktioniert. Die Tabellen geben Auskunft darüber, wieviel Dämmstofflagen maximal unter dem jeweiligen fermacell® Estrich-Element angeordnet werden können und welche Dicken zulässig sind. Sie erhalten zusätzlich Angaben zur jeweils zulässigen Einzel- bzw. Nutzlast und informieren, für welchen Anwendungsbereich der Bodenaufbau geeignet ist. Mit dieser Übersicht hat James Hardie das Spektrum der zugelassenen Varianten deutlich erweitert.

#### Kontakt für die Redaktion:

Tobias Bennerscheidt  
James Hardie Europe GmbH  
Tel.: + 49 211 54236-350

tobias.bennerscheidt@jameshardie.com

#### Download der Verlege-Empfehlung für zusätzliche Dämmstoffe:

<https://cutt.ly/js1WcXV>

#### James Hardie Europe GmbH

Bennigsen-Platz 1  
40474 Düsseldorf  
[www.jameshardie.de](http://www.jameshardie.de)  
[www.fermacell.de](http://www.fermacell.de)  
[www.aestuver.de](http://www.aestuver.de)  
[fermacell@jameshardie.de](mailto:fermacell@jameshardie.de)